

# FINK TEC

## Professional Hygiene Management

®

### Transport- band- schmierung



Der Einsatz von FINK TEC – Bandschmierprodukten gewährleistet Ihnen bei geringst möglichen Einsatzkonzentrationen einen problemlosen Gebindetransport. Unsere Servicemitarbeiter im Außendienst beraten Sie darüber hinaus gerne über Einsatzkonzepte zur Generierung deutlicher Wassereinsparungen.

#### Nassbandschmierung

Produktinformation		Empfohlene Einsatzkonzentration (%)	
Produkt	Beschreibung	Von	Bis
FT 3 BSM	Synthetisches Bandschmiermittel - Einfachkonzentrat	0,15	0,40
FT 9 BSM	Synthetisches Bandschmiermittel - Einfachkonzentrat	0,15	0,40
FT 5 BSM	Synthetisches Bandschmiermittel - Doppelkonzentrat	0,10	0,20
FT 4 BSM	Synthetisches Bandschmiermittel - 4-fach Konzentrat	0,05	0,10
FT 202 BSM	Bandschmiermittel auf Siloxan-Basis	0,10	0,20

#### Trockenbandschmierung

Produktinformation		Empfohlene Einsatzkonzentration (%)	
Produkt	Beschreibung	Von	Bis
FT 203 BSM	Trockenbandschmiermittel auf Siloxan-Basis	100	
FT 205 BSM	Trockenbandschmiermittel auf Weißöl-Basis	100	
FT 204 BSM	Trockenbandschmiermittel auf Ölsäure-Basis	100	

# Bandhygiene



Alle synthetischen Bandschmiermittelprodukte sind für den Einsatz im Rahmen von Chlordioxid – Wasserdesinfektionssystem geeignet.

Grundsätzlich empfiehlt **FINK TEC** bei einem Produktwechsel alle produktführenden Anlagenteile einer zentralen Bandschmieranlage rückstandfrei zu reinigen. Eine speziell zu diesem Einsatzweck entwickelte Reinigungsanlage ermöglicht es unserem Serviceteam. Ihre Anlage mit erhöhtem Druck / Temperatur und wenn notwendig dem ergänzenden Einsatz speziell ausgewählter **FINK TEC** – Reinigungsprodukte einen sauberen Anlagenstatus zu erzielen.

## **FINK TEC - CONVEYOR - CLEAN - SYSTEM**

Eine nachhaltige Verbesserung des Hygienestatus von Bandschmiermittelsystemen gewährleistet das **FINK TEC - CONVEYOR - CLEAN - SYSTEM**.

Eine speziell auf unsere synthetischen Bandschmiermittel abgestimmte, oberflächenaktive Hygienelösung wird hierbei jeweils zum Ende des Produktionsbetriebes in geringer Konzentration und im Rahmen einer definierten Zeit dem System zudosiert und auf die Bänder aufgetragen.

Bei erneuter Inbetriebnahme erfolgen der Austrag und die Abspülung der Hygienelösung über die dann wieder aufgetragene Bandschmierung.

Der allgemeine Hygienezustand der Anlage, speziell problematische Bereiche wie Kurvenbänder deren Gleitschienen eine Ansammlung von Organik begünstigen oder in hoch belasteten Bereichen wie der Füllerauslauf, verbessert sich deutlich.

## Einsatzkonzepte

Die Einsatzvarianten im Bereich des Gebindetransportes sind äußerst vielfältig.

Gerne unterstützt Sie **FINK TEC** dabei die bestmögliche Lösung, hinsichtlich der richtigen Produkt- und Dosiertechnischen Auswahl, für Ihre Anforderungen zu entwickeln.



## Kontakt

**FINK TEC GmbH**  
Oberster Kamp 23  
D-59069 Hamm

T + 49 (0) 02385/73-0  
[info@finktec.com](mailto:info@finktec.com)  
[www.finktec.de](http://www.finktec.de)